

Produkt	Tech. hodnoty			Metoda aplikace				APLIKACE NA											
	Bod vzplanutí	Rychlost odpaření	Biologická odbouratelnost	Oplach	Seřtením	Natíráním	Máčením	Stříkáním nízkou tlak.	Praním	Maziva	Oleje	Řezné oleje	Ochranné oleje	Rostlinné oleje	Vosky	Bitumen	Karbon	Před barvením	
IMPASOL 2	22°C	10 min.	odbouratelné	bez oplachové	***	***	*	*	**	***	***	***	*	***	***	*	*	***	<p>Velmi rychlé výkonné čisticí rozpouštědlo</p> <p>IMPASOL 2 je směs extra rychle aktivních rozpouštědel a povrchově aktivních činidel určená k efektivnímu řešení odstranění mastnoty, oleje, tuků, starých maziv (včetně zkarbonizovaných maziv) a dehtu z mnoha materiálů za studena. IMPASOL 2 se používá tam, kde je zapotřebí co nejrychlejší odpaření kapaliny z povrchu do sucha. Rozpouští všechny formy oleje, starých maziv, mastnoty z motorů, strojních zařízení a soustav podvozků. Jemně a účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty z ocele, litiny, barevných kovů, plastů, barevných a lakovaných povrchů. Je ideální jako odmašťovač před další povrchovou úpravou (barvení, galvanizace, černění, atd.).</p>
IMPASOL 4	42°C	20–30 min.	odbouratelné	bez oplachové	***	***	**	*	**	***	***	***	*	***	**	*	*	***	<p>Rychlé a výkonné čisticí rozpouštědlo</p> <p>IMPASOL 4 je směs rychle aktivních rozpouštědel a povrchově aktivních činidel a ochrana proti korozi, určená k efektivnímu řešení na odstranění mastnoty, oleje, tuků, starých maziv (včetně zkarbonizovaných maziv) a dehtu z mnoha materiálů za studena. IMPASOL 4 je rychle aktivující, rozpouští všechny formy oleje, starých maziv, mastnoty z motorů, strojních zařízení a soustav podvozků. Jemně a účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty z ocele, litiny, barevných kovů, plastů, barevných a lakovaných povrchů. Je vhodný jako odmašťovač před další povrchovou úpravou (barvení, galvanizace, černění, atd.).</p>
IMPASOL 6	62°C NEHOŘLAVÝ	60–90 min.	odbouratelné	bez oplachové	**	**	***	**	***	***	***	***	*	***	***	**	*	ne	<p>Nehořlavé a bezpečné výkonné čisticí rozpouštědlo</p> <p>IMPASOL 6 je směs vysoce aktivních rozpouštědel a povrchově aktivních činidel a delší ochrana proti korozi, určená k efektivnímu řešení na odstranění mastnoty, oleje, tuků, starých maziv (včetně zkarbonizovaných maziv) a dehtu z mnoha materiálů za studena (ideální pro otevřené vany). IMPASOL 6 má pomalejší odpaření a tím déle chrání povrch vytvořeným ochranným filmem na očištěných plochách, a tím déle chrání před korozi voduodpuzejícím povrchem. Pomalejší odpaření dává delší čas pro důkladné rozpouštění mastnot z motorů, strojních zařízení a soustav podvozků. Jemně a velmi účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty z ocele, litiny, barevných kovů, plastů, barevných a lakovaných povrchů. Nepoškozuje barvy, plasty a gumu.</p>
IMPASOL 8	72°C NEHOŘLAVÝ	2–3 dny	odbouratelné	bez oplachové	**	***	***	**	***	***	***	***	*	***	***	**	*	ne	<p>Nehořlavé a bezpečné výkonné čisticí rozpouštědlo</p> <p>IMPASOL 8 je směs vysoce aktivních rozpouštědel a povrchově aktivních činidel a dlouhou ochranou proti korozi, určená k efektivnímu řešení na odstranění mastnoty, oleje, tuků, starých maziv (včetně zkarbonizovaných maziv) a dehtu z mnoha materiálů. IMPASOL 8 je pomalou aktivující a tím velmi vhodný pro horké provozy a aplikace. Velmi důkladně rozpouští všechny formy oleje, starých maziv, mastnoty z motorů, strojních zařízení a soustav podvozků. Jemně a účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty z ocele, litiny, barevných kovů, plastů, barevných a lakovaných povrchů. Čistič obsahuje složky, které vytvářejí ochranný film na očištěných kovových plochách, a tím střednědobě chrání před korozi a vytváří voduodpuzející povrch. Nepoškozuje barvy, plasty a gumu.</p>
IMPASOL BA	22°C	8 min.	odbouratelné	bez oplachové	***	***	***	*	**	***	***	***	***	***	***	***	***	***	<p>Velmi rychlé extra výkonné čisticí rozpouštědlo a ředidlo</p> <p>IMPASOL BA je směs extra rychle aktivních rozpouštědel a povrchově aktivních činidel určená k efektivnímu řešení odstranění mastnoty, oleje, tuků, starých maziv (včetně zkarbonizovaných maziv) a odstraňování zbytků nevytvrdlých lepidel, tmelů, barev a laků za studena. IMPASOL BA se používá tam, kde je zapotřebí co nejrychlejší odpaření kapaliny z povrchu do sucha. Unikátně odstraňuje a rozpouští všechny formy oleje, starých maziv, mastnoty z motorů, strojních zařízení a soustav podvozků. Extra účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty z ocele, litiny, barevných kovů. Je ideální jako odmašťovač před další povrchovou úpravou (barvení, galvanizace, černění, atd.).</p>

Vlastnosti

Použití : Ložiska, podvozky, strojní zařízení, el. rozvodny, kompresory, jeřáby, elektrické a palivové motory, alternátory, řetězy, kabely, nářadí, generátory, převodovky, kovové konstrukce a díly před povrchovou úpravou, mezioperační odmašťování a konzervace.